

見守りカメラセット
Watching kids Camera Set

後部座席の

赤ちゃんをLIVE中継!

DPMK2



専用
モニター

専用
カメラ

モニターは
吸盤で固定



カメラは
ワンタッチ
固定



電源は
シガーを
挿すだけ



■仕様

カメラ	カメラ用スタンド(ヘッドレスト固定用)	電源(シガープラグ)
電源 DC12V マイナスアース	本体サイズ 32(高さ)×217(幅)×96(奥行)mm	電源 DC12V マイナスアース
消費電流 55±5 mA	フック含まず	ヒューズ 管ヒューズ(3A)φ6×30mm
映像方向 鏡像/正像(設定用配線により切り替え)	シャフト対応幅 100~185mm	コードの長さ 約1m
撮像素子 1/4インチ カラーCMOSイメージセンサ	シャフト対応径 φ10~φ14mm	ON/OFFスイッチ付
有効画素数 640(水平)×480(垂直)約31万画素		パイロットランプ付(電源供給確認用)
画角 水平:約100度 垂直:約77度		
同期方式 内部同期		
S/N 48dB以上		
最低照度 1ルクス		
動作温度範囲 -10℃~50℃		
防水構造 IP67相当		
外形寸法 41(W)×35(H)×47(D)mm		
重量 約30g(カメラ本体)		
	モニター	同梱品
	画面サイズ 5型 ワイドVGA	モニター部、ジェル吸盤スタンド、カメラ本体、
	電源 DC12V マイナスアース	カメラ用スタンド(ヘッドレスト固定用)
	電流 250mA	シガープラグ付配線ケーブル、両面テープ、
	バックライト LED	アルコールクリーナー、コードクランパー4個、
	動作温度 -20℃~60℃	六角レンチ、取扱説明書、保証書
	モニター寸法 132(幅)×85(高さ)×27(奥行)mm	
	スタンド寸法 85(高さ)×φ80(ベース)mm	

【注意】 本製品は12Vマイナスアース車専用です。24V車やプラスアース車では使用できません。
 ・運転や乗客の妨げになる位置には設置しないでください。
 ・車内が暗い場合は、映像が映りません。
 ・車両側シガーソケットの寸法や形状が特殊な場合は使用できない場合があります。
 ・カメラの付属スタンドは、ヘッドレスト固定用のため、ヘッドレストシャフトのない車種は取付けできません。その際は、付属の両面テープで、カメラを内張りに貼り付けたり、別売スタンドを別途購入する必要があります。

【警告】 本製品を分解、改造しないでください。保証対象外になります。
 ・本製品の取付け、接続および使用方法を誤ると車両機器の故障や損傷の原因となりますが、当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ・違法改造車、整備不良車等への本製品の取り付け、保証などのサポートは一切行っておりません。
 ・本製品を使用している事故、故障などにつきましては当社は責任を負いかねます。ご了承ください。

<見守りカメラセット>
DPMK2 ¥32,000 (税抜)

4 944799 032575