

ロングポールアンテナ

Long pole antenna

外部突起
規制対応

400mm

175mm

14mm

After

Before

FM-VICS受信感度 大幅向上!!

安定受信 受信エラー

感度UP! **1/3**に改善

※使用状況、環境によって感度は変化します。

どんな車にも似合う、純正感を崩さないスタンダードデザイン!!

高感度

ロングポールアンテナ

山間部やビルの谷間に強い!! ヘリカルコイル式ロングタイプアンテナを採用し、純正を超える高感度を実現!!



ロングポールアンテナ [FPA2]



純正ポールアンテナ


純正ポールアンテナ比較 受信エラー1/3に改善



※使用状況、環境によって感度は変化します。※上図は、弊社測定の結果です。




道路運送車両の保安基準について



■突出の制限

道路運送車両の保安基準第十八条別添223.4に電波送受信用アンテナの表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。となっています。
弊社ロングポールアンテナは、表面突起が基準に適合するように設計されています。




■突出量の制限

道路運送車両の保安基準第十八条別添224.1.4.2に台座を含むアンテナの突出量が車体表面から70mmを超えないこととなっています。
弊社ロングポールアンテナは、可倒式アンテナボスに取付けてください。



■取付位置の制限

純正アンテナが、運転者の位置(Rポイント)より前方にある場合は、取付けできません。
詳しくは、道路運送車両の保安基準第十八条別添22をご確認ください。



■構造装置の軽微な変更時の取扱いについて

指定部品のため、構造変更に係わる諸手続き(自動車検査証の記載事項の変更手続き)は不要となります。

ロングポールアンテナ

- 受信周波数:
FM (76.0MHz~90.0MHz) AM (530MHz~1.710MHz)
- アンテナ形式:ヘリカルコイル方式
- 接続方式:アンテナボス部に接続
- 取付け可能ポールネジ:M5ネジ
- 付属品:スベークーサー(小)大各1個

注意事項

・本製品は、ネジ穴サイズがM5タイプのアンテナボス専用です。
・アンテナボスのネジ穴サイズは車種や年式・仕様によって異なります。必ず実車の確認をしてください。

FPA2 ¥3,500(税抜)

