

新製品ニュース

インターフェイスアダプター

Interface Adapter

HDMI→RCA・映像音声変換アダプター **電源付**

スマートフォンや地デジチューナー、メディアプレーヤーなどのHDMI出力をRCA端子のアナログ映像・音声に変換してカーナビゲーションなどに出力できます。

HDMIの超高画質映像・音声をデジタル処理で高画質なアナログ映像・音声に変換することができます。

HDMI出力を持つスマートフォンやタブレットPCの操作画面を車両のモニターに映して楽しめます。※1

多くのHDMI出力解像度に対応していますので、接続機器を選びません。

HDMI信号の分配を同時に行う場合はIF12、分配のみを行う場合はIF18、IF19をお選びください。

<インターフェイスアダプター>
IF16ST ¥13,000 (税抜)



インターフェイスアダプター

映像/音声出力

RCA出力

1.5m 充電OK



IF16ST ¥13,000 (税抜)



仕様

電源電圧	DC5V(ミニUSB端子)
消費電流	0.5A以下
入力端子	HDMI 標準(A)コネクタメス
出力端子	RCA端子
外形寸法	67×20×54(W×H×L)mm

サポートしているHDMI映像信号の種類と映像出力信号

HDMI入力:	480i/480p/576i/576p(全て50/60Hz)
	720p/1080i/1080p(全て60Hz)
	※HDCPに対応、HDMI1.3に対応(3D映像ソースには対応していません)
アナログ出力:	NTSC/PAL選択式

仕様:USB電源ユニット

入力電圧	DC12V
出力電圧	DC5V
消費電流	2A
出力電流	3.4A(最大)
出力端子	USBコネクタメス
外形寸法	78×19×48(W×H×L)mm(本体のみ)
ケーブル長	1.5m

同梱品:IF16本体、取扱説明書(保証書)、USB電源ユニット、mini USBケーブル

※注意事項

※1.出力できる画面は機器の設定により違いがあります。

映像ソースによってはアナログ変換時に解像度の低下によって映像が不鮮明となったり、文字がつぶれたりしますが故障ではありません。

電源の状態によってノイズが発生する場合があります。電源やアースの接続をご確認ください。

機器を接続したままエンジン/エンジンを始動すると映像が乱れるなど正常に動作しないことがあります。

必ずエンジンを始動した後に機器を接続するようにして下さい。

機器を接続していないケーブルなどを静電気の発生する環境(冬季や絨毯など)に放置しないでください。故障の原因となります。

電源端子などに弊社製の12V-5V電源ユニット以外は接続しないでください。故障の原因となります。

HDMIケーブル、アダプターは弊社製HDCシリーズやHDAシリーズをご使用ください。

ソース機器が正規のHDMI機器でない場合、正常な映像や音声とならない場合があります。

電源端子などに弊社製以外の製品を使用されると、過電圧やノイズなどにより故障の原因となります。

過電圧やノイズなど、接続信頼性の確認された弊社製のユニット、ケーブルをご使用ください。

接続イメージ

